

Modèle 2D12v

Chauffage à air 0,8 à 2 KW 12 volts

Les chauffages de marque Teplolys sont conçus pour chauffer un véhicule comme, un camping-car, un camion, une camionnette, un voilier, une vedette, une péniche, ou un mobile home, etc.

Les chauffages Teplolys fonctionnent au gasoil

La marque Teplolys est une marque reconnue pour ses performances et sa fiabilité de ses produits conçus et fabriqués en Russie, pays particulièrement rude en conditions climatiques et le chauffage est une des conditions de survie pour les utilisateurs de ces chaudières dans les régions extrêmes.

Deux gammes sont disponibles ;

Une gamme à air pulsé

Une gamme à circuit d'eau chaude permettant d'alimenter un ou des ventilateurs de chauffage, un échangeur de ballon d'eau chaude et éventuellement préchauffer le moteur principal.

La conception robuste de ces chauffages fait qu'ils ont une durée de vie de 10 000h à 12 000h. Cette fiabilité est due à une recherche performante, une expérience unique des grands froids de la Russie, et un solide brevet de la chambre de combustion breveté depuis 1995.

La durée de vie de la chambre de combustion est cinq fois plus longue, et la chambre de combustion ne s'encrasse pas à cause de la suie.

Les produits mis sur le marché sont testés en permanence.

Chaque chauffage subit une série de tests homologués et possède un numéro unique répertorié et traçable avant sa mise en carton.

L'usine de production de quatre étages est située à Samara en Russie, elle s'étend sur une superficie de 4500m² et répond aux normes ISO 9001 et a les certifications ISO /TU16949,

Teplolys fabrique 150 000 chauffages chaque année avec 100% des pièces en interne.

Teplolys équipe les camions Kamas vainqueurs du Paris/Dakar à plusieurs reprises.

Les grandes lignes de ce produit sont : une faible consommation de carburant et électrique, un entretien faible, une chauffe rapide de l'air, une utilisation simple, des dimensions compactes donc un encombrement réduit, un faible poids, une installation facile, simple de mise en service, maintien d'une température confortable

Modèle	2D12V
Type	Air pulsé
Tension	12 volts
Carburant	Diesel
Puissance de chauffe	Mini : 0,8 KW Maxi : 2 kW
Volume chauffé	34 à 75 m ³
Consommation gasoil	0,1 à 0,24 l/h
Consommation électrique	10 à 29 watts
Encombrement chaudière	392X184X184 mm
Poids	10 kg
Marche/arrêt	manuel
Diamètre bouche de sortie	60mm
Equipement de série	-Faisceau électrique -Panneau de contrôle -Raccords -Pompe à gasoil -quincaillerie Tuyau GL 1m Tuyau échappement 1m tuyau Admission d'air avec silencieux
Garantie	2 ans

