

Liste dotation des composants dessalinisateur Cape Mustang Modèle : Oasis 12 ou 24 Volts et de 32 à 92 litres/heure

1	Kit passe coque d'une vanne quart de tour inox 1 raccord PU droit et 1 coude PU 90°
1	Kit filtration tamis Cape Mustang ©® comprenant 1 vanne inox rinçage, 1 vanne inox stérilisation, 1 tamis lavable 5 pouces 200 microns, 1 lampe de stérilisation UVC à led , platines de fixation, et kit purgeur automatique.
1	Pompe de gavage de circulation généraliste avec raccords PU de 12
1	Duo portes filtres tamis 10 pouces pour filtration fine 20 et très fine 5 microns, avec supports muraux, 2 kits débulleur automatique avec leurs 2 guides PVC, vis inox, connecteurs, 2 raccords droits PU 12 droits et 2 coudes PU 90°
5	Cartouches filtrantes de 10 pouces en 20 microns
5	Cartouches filtrantes de 10 pouces en 5 microns
1	Clef porte filtre
40 m	Tuyau en PU 10 bars diamètre 12
1	Tableau de commande général, comprenant : débitmètre, manomètre haute pression inox, horamètre, bloc nourrices équipés de 3 vannes inox quart de tour et raccords PU 12, vanne de régulation pointeau manuel, disjoncteurs de commande, borniers cuivre de raccordement électrique, 4 rehausses de tableau de 130mm pour fixations sur une cloison, 5m câble de raccordement pour la pompe de gavage
1	Pot de 1 kilo traitement membrane (utilisation pour 100 litres 6 à 8 stérilisation environs)
1	Pompe manuelle d'amorçage pour stérilisation par le jerrican, avec 1m tuyau
1	Ensemble de divers raccords hydrauliques, unions, Y, coupe tube PU, pour ajuster éventuellement la configuration de montage avec celle du bateau
1	Ensemble attaches électriques, repérages, cache-bornes
1	Pompe haute pression triplex spécifique eau de mer avec carters anodisés, pistons céramique, culasse inox en prise direct, avec un moteur 12 volts moteur refroidi à air ou à eau de mer de 425 ou 550 watts, silentblocs , anode, platine support. ©® ou version pompe triplex laiton
1	Flexible haute pression 3/8, longueur 1,7 mètre raccord BSP 60°3/8 inox
1	Flexible haute pression 3/8, longueur 2 mètre raccord BSP 60°3/8 inox
1	5m câble souple rouge 16 ou 25 mm ² avec 1 cosse sertie trou de 6 (raccordement moteur HP)
1	5m câble souple noir 16 ou 25 mm ² avec 1 cosse sertie trou de 6 (raccordement moteur HP)
1	Soupape de décharge inox 316L tarée à 65 bars +/- 2% avec sortie équipé raccord PU de 12mm
1	Tube haute pression, comprenant 2 supports de fixation, 2 bouchons, 1 obturateur d'eau douce , sortie HP en Inox 3/8, équipé de 2 blocs anti-pulsations Cape Mustang ©® situés dans le tube haute pression (protection de la membrane ©®) tube 2521 version 32l/H, tube 2540 version 55 litres/h tube 4021 version 59 litres/H et tube 4040 version 92 litres/h/H
1	Membrane eau de mer adapter à votre dessalinisateur
1	Boite électrique de dérivation (pour lampe UVC tamis et pompe de gavage)
1	Lampe étanche UVC 12V de réservoir d'eau douce, modèle à led
1	Minuterie mécanique pour lampe UVC de réservoir d'eau douce
1	Porte filtre avec cartouche charbons actifs 5 pouces avec sa cartouche 5 pouces charbons actifs
1	cartouche 5 pouces charbons actifs
1	Ensemble fiches mode utilisation
1	Mode d'installation