

Usage : Câble souple rond 12 volts pour moteur, pompe, éclairage, batterie, camion, caravane, camping-car, sonorisation, amplificateur, armoires, convertisseur, abaisseur de tension, hauts parleurs, sonorisation, solaire, etc.

Utilisable jusqu'à 300 volts

Tension teste : 2000V

Température d'utilisation : Poste fixe -20° à +70°

Poste mobile : -10° à +70°

Montage en poste fixe ou mobile

Gaine extérieur en PVC extra souple couleur Gris pour le 2X4mm² et noir pour le 2X1,5mm² et 2x2,5mm²

Conducteur avec isolation de couleur noir et rouge facilitant le repérage de la tension

- Diamètre extérieur théorique : 11 mm pour le 2X4mm², 7,4 mm pour le 2x2,5MM² et 6,2mm pour le 2x1,5mm²

- Poids en gramme au mètre : 201 grammes pour le 2x4mm², 87 grammes pour le 2x1,5mm² et 60 grammes pour le 2x1,5mm²

- Rayon de courbure : Poste fixe 5 fois le diamètre, poste mobile 10 fois le diamètre

- Enveloppe PVC réaction au feu C2 (non propagateur de la flamme)

- Normes référence : ISO 10133 /13297 cuivre souple pour le 2X4mm²

Conforme à la directive RoHS