

## Liste dotation des composants dessalinisateur Cape Mustang

### Modèle : Holiday 230 Volts 1800 watts 200 litres/heure

1	Kit passe coque crépine inox en 3/8 équipé de 1 vanne quart de tour inox
1	Kit nourrice départ avec 2 vannes et un raccord automatique PU de 16
1	Pompe de gavage a circulation avec raccords PU de 16
1	Cartouche filtrante tamis lavable de 5 pouces
2	Clef porte filtre
2	porte-filtres 10 pouces avec support, vis inox, connecteurs sorties PU3/8 et 1 kit débulleur
5	Cartouches filtrantes de 10 pouces en 20 microns
5	Cartouches filtrantes de 10 pouces en 5 microns
1	Jerrican 10 litres
1	Pot de 1 kilo traitement membrane (utilisation pour 100 litres 6 à 8 stérilisation environs)
1	Pompe manuelle pour stérilisation par le jerrican, avec 1m tuyau
1	Ensemble de divers raccords hydrauliques, unions, Y, automatique
1	Débitmètre contrôle débit d'eau produit
1	Ensemble attaches électriques, repérages, cache-bornes
1	Pompe haute pression piston céramique, moteur 230 volts moteur monophasé refroidi à air de mer 1500 watts, avec support, anode 3/8, sécurité HP 67,5 bars et thermique, avec 4 m de câble 4X1.5mm <sup>2</sup> , et 4m de câble des sondes, sortie haute pression 3/8 BSP 60°, d'huile de synthèse, bouchon gauge
1	Flexible haute pression 3/8, longueur 1,7 mètre raccord BSP 60°3/8 inox
1	5m câble souple 3X1.5 mm <sup>2</sup>
1	Coffret électrique avec protections thermiques, contacteur et transformateur 24V, 2 ventilateurs, borniers, tableau pré-câblé
1	Tube haute pression, comprenant 2 supports de fixation, 2 bouchons avec double joints quadrilobes, 1 anode, 1 obturateur d'eau douce avec double joints.
1	Bloc anti-pulsations situé dans le tube haute pression (protection de la membrane) ©®
1	Membrane eau de mer Filmtec SW30 4040 ou Nitto Denko
1	Mode d'installation
1	Ensemble fiches mode utilisation

#### OPTIONS

	Vanne VR de régulation haute pression semi-automatique
	Bidon 5 litres traitement membrane antigel (pour hivernage en zone froide)
	Porte cartouche filtrante charbon-actifs (pour les bateaux qui n'en sont pas équipé)
	Horamètre