

## Fiche technique trappes rondes Cape Mustang

|                                  | Type 1RA                           | Type 1RI                           | Type 2                              | Type 3                              | Type 4 eau                          | Type 4 gasoil                       |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Diamètre extérieur               | 152mm                              | 152mm                              | 172.20mm                            | 205.20mm                            | 237mm                               | 237mm                               |
| Cercle des trous                 | 129mm                              | 129mm                              | 149.50mm                            | 180mm                               | 214mm                               | 214mm                               |
| Diamètre découpe du passage      | 112mm                              | 112mm                              | 127mm                               | 156mm                               | 187mm                               | 187mm                               |
| Epaisseur au-dessus réservoir    | 20mm                               | 20mm                               | 18mm                                | 18mm                                | 22mm                                | 22mm                                |
| Epaisseur des joints             | 2mm                                | 2mm                                | 2mm                                 | 2mm                                 | 2mm                                 | 2mm                                 |
| Vis inox couvercle               | 6 vis 5x18<br>Têtes fraisées<br>M5 | 6 vis 5x18<br>Têtes fraisées<br>M5 | 10 vis 5x14<br>Têtes fraisées<br>M5 | 10 vis 5x14<br>Têtes fraisées<br>M5 | 10 vis 5x20<br>Têtes fraisées<br>M5 | 10 vis 5x20<br>Têtes fraisées<br>M5 |
| Vis inox plaque bride            | 6 vis 5x30<br>Têtes fraisées<br>M5 | 6 vis 5x30<br>Têtes fraisées<br>M5 | 10 vis 5x20<br>Têtes fraisées<br>M5 | 10 vis 5x20<br>Têtes fraisées<br>M5 | 10 vis 5x30<br>Têtes fraisées<br>M5 | 10 vis 5x30<br>Têtes fraisées<br>M5 |
| Couple serrage des vis           | 0.6kg                              | 0.6kg                              | 0.6kg                               | 0.6kg                               | 0.6kg                               | 0.6 kg                              |
| Matière du couvercle             | Alu 6060                           | Inox 316L                          | Alu 6060                            | Alu 6060                            | PVC Anti UV<br>transparent          | PVC Anti UV<br>transparent          |
| Matière du cadre                 | PomC noir                          | PomC noir                          | Alu 6060 ou<br>PomC noir            | Alu 6060 ou<br>PomC noir            | PomC noir                           | PomC noir                           |
| Matière de ou des contre-plaques | PomC noir<br>Ou Alu<br>6060        | PomC noir                          | Alu 6060 ou<br>PomC noir            | Alu 6060 ou<br>PomC noir            | PomC noir                           | PomC noir                           |
| Matière des joints               | NBR noir                           | NBR noir                           | NBR noir                            | NBR noir                            | NBR noir                            | NBR noir                            |
| Pression maximum                 | 0.9 bar                            | 0.9 bar                            | 0.8 bar                             | 0.4 bar                             | 0.2 bar                             | 0.2 bar                             |
| Couvercle                        | Anodisé<br>ton gris                | Inox                               | Anodisé ton gris                    | Anodisé ton<br>gris                 | Transparent<br>Etiquette bleu       | Transparent<br>Etiquette jaune      |
| Poids totale                     | 1.1 kg                             | 1.6kg                              | 1.6kg                               | 2.2kg                               | 2.420kg                             | 2.420kg                             |

## Fiche technique trappes carrée Cape Mustang

|                                  | Trappe C255<br>Eau               | Trappe C255<br>Gasoil            | Trappe C325<br>Eau               | Trappe C325<br>Gasoil            |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dimension extérieur              | 255x255mm                        | 255x255mm                        | 325x325mm                        | 325x325                          |
| Diamètre Découpe du passage      | 205x205mm                        | 205x205mm                        | 275x275mm                        | 275x275mm                        |
| Epaisseur au-dessus réservoir    | 26mm                             | 26mm                             | 26mm                             | 26mm                             |
| Epaisseur des joints             | 2mm                              | 2mm                              | 2mm                              | 2mm                              |
| Vis inox couvercle               | 20 vis 5x18 M5<br>Têtes plates   | 20 vis 5x18 M5<br>Têtes plates   | 24 vis 5x18 M5<br>Têtes plates   | 24 vis 5x18M5<br>Têtes plates    |
| Vis inox plaque bride            | 20 vis 5x30 M5<br>Têtes fraisées | 20 vis 5x30 M5<br>Têtes fraisées | 24 vis 5x30 M5<br>Têtes fraisées | 24 vis 5x30 M5<br>Têtes fraisées |
| Couple serrage des vis           | 0.6 kg                           | 0.6 kg                           | 0.6 kg                           | 0.6 kg                           |
| Matière du couvercle             | PVC transparent<br>Anti UV       | PVC transparent<br>Anti UV       | PVC transparent<br>Anti UV       | PVC transparent<br>Anti UV       |
| Matière du cadre                 | PomC noir                        | PomC noir                        | PomC noir                        | PomC noir                        |
| Matière de ou des contre-plaques | PomC noir                        | PomC noir                        | PomC noir                        | PomC noir                        |
| Matière des joints               | NBR noir                         | NBR noir                         | NBR noir                         | NBR noir                         |
| Pression maximum                 | 0.4 bar                          | 0.4 bar                          | 0.3 bar                          | 0.3 bar                          |
| Couvercle                        | Transparent<br>Etiquette bleu    | Transparent<br>Etiquette jaune   | Transparent<br>Etiquette bleu    | Transparent<br>Etiquette jaune   |
| Poids totale                     | 4.050 kg                         | 4.050 kg                         | 5.600 Kg                         | 5.600 kg                         |