

Liste dotation des composants dessalinisateur Cape Mustang

Modèle : Weekend 50 litres/heure 12 ou 24 volts 450 watts

1	Passerelle en inox en 3/8 avec 1 vanne 1/4 de tour en inox
1	Kit d'installation équipé de 1 vanne, 2 vannes 1/4 de tour en 3/8, 1 raccord en 3/8, 1 anode 3/8 et étiquetage
1	Filtre tamis lavable connecteurs sorties PU 3/8
1	Pompe de gavage généraliste 15 watts avec raccords automatiques PU 3/8 (garantie 1 an)
1	Clef porte filtre
1	Ensemble de 2 porte-filtres 5 pouces avec support, vis inox connecteurs sorties PU 3/8 et 2 kits débulleurs
5	Cartouches filtrantes de 5 pouces en 20 microns
5	Cartouches filtrantes de 5 pouces en 5 microns
50 mètres	Tuyau en PU diamètre 3/8
1	Pot de 1 kilo traitement membrane (utilisation pour 100 litres)
1	Pompe manuelle pour stérilisation par le jerrican, avec 1m tuyau
1	Ensemble de divers raccords hydrauliques, unions, Y, automatique
1	Ensemble attaches électriques, repérages, cache-bornes
1	Bloc dessalinisateur monobloc comprenant : 1 Pompe haute pression mono piston céramique, 1 tube haute pression pour membrane de 4 pouces de diamètre et 21 pouces de long, moteur 12 volts ou 24 volts, moteur refroidi à air 450 watts, anode 3/8, sécurité HP 67,5 bars et thermique 70°, avec 5 m de câble commande, anode 3/8, blocs nourrices avec 8 vannes, vanne de régulation pointeau, manomètre BP, et manomètre HP
1	5m câble souple rouge 25 mm ² (16mm en 24 volts) avec 2 cosses serties (moteur et coupleur)
1	5m câble souple noir 25 mm ² (16mm en 24 volts) avec 2 cosses serties (moteur et coupleur)
1	Coffret électrique avec protections, contacteur 12V 150 ampères, 2 ventilateurs, borniers, tableau pré-câblé avec sortie commande avec fiches de raccordement automatiques
1	Bloc anti-pulsations situé dans le tube haute pression (protection de la membrane) ©®
1	Membrane eau de mer Filmtec SW30 4021 ou Nitto Denko
1	Mode d'installation
1	Ensemble fiches mode utilisation

OPTIONS

	Porte filtre avec cartouche charbons actifs 5 ou 10 pouces
	Porte filtre cartouche plus grande de 10 pouces à la place de 5 pouces
	Pompe de gavage Cape Mustang usage intensif.
	Débitmètre et horamètre
	Bidon 5 litres traitement membrane antigel (pour hivernage en zone froide)